

ANTIQUE

STONE SEALER

DESCRIPCIÓN:

ANTIQUE STONE SEALER es un sellador penetrante económico, mate, al solvente, con aspecto natural, creado para resistir las manchas, especialmente en las áreas donde se prepara y sirve comida. También puede emplearse como sellador antes de la lechada, sobre piedras o azulejos limpios sin sellar. Permeable a los vapores de la humedad. También es un buen sellador de lechada.

USOS:

Emplear sobre todas las piedras naturales (como granito, caliza, mármol, pizarra, y travertino), porcelana, cerámica, saltillo, terracota, pavimentos de cemento, superficies de mampostería y otras baldosas porosas y lechadas que se desea que tengan un aspecto natural. Eficaz para aplicaciones en interiores y exteriores.

COBERTURA:

Cubre aproximadamente 300 a 1500 pies cuadrados (30 m² a 139 m²) por mano por galón (3.785 litros), según el tipo de piedra, baldosa, porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

DESGASTE:

- Varía según la dureza y textura de la superficie, el tipo de área, el desgaste de la superficie, la frecuencia de empleo y el tipo de productos de mantenimiento.
- La vida útil estimada es de **hasta 10 años**.
- Las condiciones climáticas, los métodos de limpieza fuertes y los limpiadores altamente alcalinos, ácidos o al solvente aceleran el desgaste.

PRUEBE EN UN ÁREA PEQUEÑA:

Según las instrucciones de aplicación con un tiempo de curado de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Pruebe la capacidad de repeler las manchas usando contaminantes similares.

APLICACIÓN:

- 1.) **Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.**
- 2.) AGITAR BIEN antes de usar.
- 3.) En instalaciones nuevas, el sellador puede aplicarse 48 horas después de la lechada.
- 4.) La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de sellador o revestimientos.
- 5.) Aplicar con esponja, pincel, paño esponja, toalla de algodón o rociador.

NOTA: No olvidar retirar el sellador que no penetre en la superficie a los 5 minutos de ser aplicado. Utilizar papel absorbente o toallas de algodón.

- 6.) Si se aplican dos manos deje pasar un tiempo de secado mínimo de 30 minutos entra mano.
- 7.) Después de dos horas de la capa final probar que la superficie está completamente sellada exponiéndola a unas gotas de agua. Si el agua se absorbe, aplique otra mano. Espere dos horas y repita la prueba.

8.) Puede pisarse dos horas después de la capa final. Mantener seca el área durante doce horas. El curado completo tarda veinticuatro horas.

9.) Lavar con disolvente las herramientas para la aplicación después de cada uso.

APLICACIÓN PREVIA A LA LECHADA:

Aplique sobre piedra o azulejo limpia un mínimo de 2 horas antes de la lechada, siga los procedimientos de aplicación indicados arriba.

MANTENIMIENTO:

- Se recomienda Antique Stone and Tile Cleaner 20

LIMITACIONES:

- No permitir que el sellador entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- Puede aclarar u oscurecer levemente algunas superficies.
- El sellador no impide el desgaste o el opacado de la superficie debido a sustancias ácidas o cáusticas.

TRASLADO Y ALMACENAMIENTO:

- Cerrar siempre el recipiente.
- Almacenar solamente en el envase original.
- Almacenar y usar a temperaturas entre 40 °F y 90 °F (4 °C y 32 °C).
- El producto guardado sin usar es estable para congelación y deshielo.

PRECAUCIÓN:

• MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Combustible.
- Contiene destilados de petróleo.
- Utilizar en áreas bien ventiladas.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Usar respirador para NIOSH aprobado, guantes resistentes al solvente, gafas de seguridad y ropa protectora.

• **SI SE INGIERE:** No inducir al vómito. Si la persona está conciente, beber de uno a dos vasos de agua.

• **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua. Si la irritación persiste, obtener atención médica.

• **CONTACTO CON LA PIEL:** Lavarse inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtener atención médica.

• **INHALACIÓN:** Sacar a la persona al aire fresco. Si los síntomas persisten, obtener atención médica.

GARANTÍA:

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN. Si no se está totalmente satisfecho con el producto, **empleado según las instrucciones**, comuníquese con Antique para obtener el recurso exclusivo del reembolso del precio de compra o el reemplazo del producto, con la devolución de la parte sin usar y comprobante de la compra, antes del año de efectuada. La determinación del fin para el que es adecuado un producto es responsabilidad exclusiva del usuario. NO EXISTEN GARANTIAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, COMO LAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y COMERCIABILIDAD, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTA ETIQUETA. ANTIQUE NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, COMO QUIERA QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS. **SIEMPRE DEBE PROBARSE PRIMERO.**

STONE SEALER